

НОЖНИЧНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Ножничные дизельные подъёмники SUNWARD — техника с отличными внедорожными характеристиками, адаптирующаяся к различным типам сложных дорожных условий. Их можно использовать на строительных площадках или для фасадных отделочных работ. Это высокоманевренные надежные платформы с отличной тягой, которые способны добраться до труднодоступных мест благодаря малому радиусу поворота.

Модель	SWSL1223RT	SWSL1623RT	SWSL1823RT	SWSL2023RT
Макс. рабочая высота	12 м	16,5 м	18 м	20 м
A Макс. высота подъёма	10 м	14,5 м	16 м	18 м
B Высота платформы (сложена)	1,72 м	1,93 м	2,12 м	2,14 м
C Длина платформы (с выдвинутыми секциями)	7,53 м		6,46 м	7,53 м
D Длина выдвинутой секции	1,2		1,2/1,3 м	1,2 м
E Ширина платформы (снаружи)	1,9 м		1,82 м	1,9 м
F Общая высота (поднятое ограждение)	2,88 м	3,1 м	3,3 м	3,31 м
Общая высота (сложенное ограждение)	2,05 м	2,27 м	2,46 м	2,48 м
G Ширина подъемника	2,39 м		2,3 м	2,39 м
H Общая длина	5,33 м		4,9 м	5,33 м
I Клиренс	0,27 м		0,31 м	0,27 м
J Колесная база	2,88 м		2,9 м	2,88 м
Характеристики				
Макс. грузоподъёмность	1200 кг	780 кг	680 кг	545 кг
Макс. нагрузка на выдвинутой секции	227 кг			
Высота поднятия	См. инструкцию	10 м		
Скорость движения (сложена)	10 км/ч	7,2 км/ч	6,1 км/ч	7,2 км/ч
Скорость движения (поднята)	См. инструкцию	0,6 км/ч		
Макс. рабочий угол (поперечный/продольный)	См. инструкцию 2°/3°			
Мин. радиус поворота (внутри/снаружи)	2,08 м / 5,3 м		2,75 м / 5,8 м	2,08 м / 5,3 м
Скорость подъема/опускания	46 с / 46 с	55 с / 68 с	65 с / 75 с	65 с / 85 с
Макс. преодолеваемый уклон	40%		45%	40%
Управление	Пропорциональное			
Привод	4x4			
Шина	33X12-20			
Марка и модель двигателя	Kubota V2403-CR-T-EW03		4TNV88C-DFLT	Kubota V2403-CR-T-EW03
Мощность двигателя	47,9 кВт/2700 об/мин		35,3 кВт / 3000 об/мин	47,9 кВт / 2700 об/мин
Бак для гидравлического масла	151 л			
Топливный бак	95 л			
Общий вес	8170 кг	9200 кг	8200 кг	10380 кг

